

# Pack & Go

EEN LOGISCHE KEUZE

Sneeuwkettingen

pewäg

RUD®



2022-2023

**pewag**



### PEWAG Nordic Star

De Nordic Star is een geschikte ketting voor lichte personenauto's met weinig ruimte in de wielkasten. Door de fijnmazige loopnet heeft de auto een stevige grip op de weg. Voorzien van een ratelspanner voor handmatige afspanning en een platte achtersluiting voor de kleine ruimtes. Naspennen noodzakelijk na 100 meter.

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	nee
Materiaaldikte (mm)	3.0
Schakel breedte (mm)	9.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●○
Prijs	●●●○

Eenvoudige ketting met handmatige naspanning.

**pewag**



### PEWAG Servo RS9 - SUV / Sport

De Servo kettingen zijn uitermate geschikt voor de snellere en zwaardere personenauto's. Het fijnmazige kettingnet zorgt voor uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd door de kettingspanner met Servo-technologie. Naspennen is niet nodig.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.0 / 3.7
Schakel breedte (mm)	9.0 / 7.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Sport › Specifiek voor auto's met beperkte vrije ruimte in wielkast.

**pewag**



### PEWAG Snox Pro / SUV

De Snox staat voor het ultieme montagecomfort. Door de elastische binnenring wordt de ketting om de band getrokken. Uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur door het fijnmazige kettingnet. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd, naspennen is niet meer nodig. Eenvoudige demontage door het gepatenteerde Quick Release-systeem.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor aandrijving
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.2 / 3.7
Schakel breedte (mm)	9.6
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	elastiek
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●○
Prijs	●●●●○

Eenvoudige montage door het gesloten elastische systeem.

**pewag**



### PEWAG Servomatik / SUV

De Servomatik en Servomatik SUV zijn innovatieve kettingen met beugelsysteem aan de achterkant en daardoor uitermate geschikt voor montage bij achterwielaangedreven voertuigen en bij krappe wielkasten. Snel en gemakkelijk te monteren door het automatische spansysteem met display. Deze laat zien wanneer de ketting volledig is afgespannen.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	
Materiaaldikte (mm)	3.2 / 3.55
Schakel breedte (mm)	9.0 / 13.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haak- /beugel
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●
Prijs	●●●●●

Bevestiging met één draaibeweging. Geschikt voor auto's met beperkte vrije ruimte.

**pewag**



### Pewag Servostar

De nieuwste Pewag loopvlak sneeuwketting met het automatische Servo Ratel-systeem. Met dit nieuwe systeem wordt de ketting volautomatisch aangespannen. De montage is aan de buitenzijde van het wiel, op de originele wielmoer/bout. Hiermee is het dé oplossing voor voertuigen met weinig ruimte in de wielkast en blijft de velg beschermd.

Aanspanning	snelmontage
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	nee
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.2
Schakel breedte (mm)	n.v.t. (loopvlak)
Schakel vorm	vierkant
Montage achter wiel	geen (loopvlak)
Verpakking	tas
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●
Prijs	●●●●●

Montage aan buitenzijde van het wiel met één simpele beweging. Bijzonder geschikt voor auto's met beperkte ruimte in wielkast.

**RUD**



### RUD Centrax

De Centrax en Centrax V zijn speciaal ontworpen voor personenauto's waarbij er geen ruimte is voor een conventionele ketting. De loopvlakketting zorgt voor een uitstekende grip onder alle omstandigheden. Snelle montage door een bevestiging op de wielbout (moer). Na montage spant de ketting automatisch zodra het wiel draait.

Aanspanning	snelmontage
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	nee
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	4.0
Schakel breedte (mm)	n.v.t. (loopvlak)
Schakel vorm	rond
Montage achter wiel	geen (loopvlak)
Verpakking	tas
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●
Prijs	●●●●●

Montage aan buitenzijde van het wiel met één simpele beweging. Bijzonder geschikt voor auto's met beperkte ruimte in wielkast.















## TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

- Controleer of voor uw voertuig speciale instructies gelden bij montage.
- Lees altijd de montagehandleiding en doe een test montage.
- Monteer de sneeuwketting op tijd bij sneeuw of ijs.
- Monteer de kettingen op de aangedreven wielen. Bij 4x4 aandrijving is het aanbevolen de instructies van de autofabrikant op te volgen.
- Controleer na ongeveer 50 meter altijd de kettingspanning en stand op de band, corrigeer dit indien nodig.
- Span de ketting altijd na als u de ketting hoort aanlopen, let op voor een te strak gespannen ketting. Deze kan schade aan de banden veroorzaken.
- De rijprestaties van uw voertuig wijzigen ingrijpend bij gebruik van sneeuwkettingen. Rijd niet sneller dan 50 km/h, en rijd beduidend langzamer bij sneeuwvrije delen.
- Demonteer de ketting direct bij verbeterde weersomstandigheden, zo voorkomt u onnodige slijtage.
- Controleer regelmatig de toestand van uw ketting op o.a. slijtage. Door het draaien van het kettingnet heeft u een dubbele levensduur en slijten de schakels gelijkmatig.

## OVERZICHT SNEEUWKETTINGENPLICHT EUROPA

- Sneeuwkettingen zijn niet verplicht
- Sneeuwkettingen zijn verplicht in de auto. Bij zomerbanden verplicht te gebruiken bij winterse omstandigheden
- Sneeuwkettingen zijn niet toegestaan
- Sneeuwkettingen zijn verplicht als dit wordt aangegeven door middel van een verkeersbord

Bron: Vereniging VACO. Meer informatie: [www.bovag.nl/winterbanden](http://www.bovag.nl/winterbanden) of [www.vaco.nl](http://www.vaco.nl).

