

Pack & Go

EEN LOGISCHE KEUZE

Sneeuwkettingen

pewäg

VERIGA
SINCE 1922



ÖNORM GEPRÜFT

2024-2025



VERIGA Pro Compact 9

De Veriga Pro Compact 9 is een geschikte ketting voor lichte personenauto's. Handmatig naspannen is noodzakelijk. De schakels zijn ruitvormig en gemaakt van speciaal gelegerd staal. De D-profiel schakels zorgen voor een veilige grip op sneeuw en ijs.

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	nee
Materiaaldikte (mm)	3.0
Schakel breedte (mm)	9.0
Schakel vorm	ruit
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	V51117/EN16662-1

Gebruiksvriendelijkheid ●●●○○

Prijs ●●○○○

Eenvoudige ketting met handmatige naspanning.



PEWAG Nordic Star

De Nordic Star is een geschikte ketting voor lichte personenauto's met weinig ruimte in de wielkasten. Door het fijnmazige loopnet heeft de auto een stevige grip op de weg. Voorzien van een ratelspanner voor handmatige afspanning en een platte achtersluiting voor de kleine ruimtes. Naspannen noodzakelijk na 100 meter.

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	nee
Materiaaldikte (mm)	3.0
Schakel breedte (mm)	9.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV

Gebruiksvriendelijkheid ●●●○○

Prijs ●●●○○

Eenvoudige ketting met handmatige naspanning.

pewäg



PEWAG Servo RS9 - SUV / Sport

De Servo kettingen zijn uitermate geschikt voor de snellere en zwaardere personenauto's. Het fijnmazige kettingnet zorgt voor uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd door de kettingspanner met Servo-technologie. Naspannen is niet nodig.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.0 / 3.7
Schakel breedte (mm)	9.0 / 7.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●○
Prijs	●●●○

Sport > Specifiek voor auto's met beperkte vrije ruimte in wielkast.

pewäg



PEWAG Snox Pro / SUV

De Snox staat voor het ultieme montagecomfort. Door de elastische binnenring wordt de ketting om de band getrokken. Uitstekende grip, reductie van het rijgeluid en lange levensduur door het fijnmazige kettingnet. De correcte spanning wordt volautomatisch gereguleerd, naspannen is niet meer nodig. Eenvoudige demontage door het gepatenteerde Quick Release-systeem.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor aandrijving
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.2 / 3.7
Schakel breedte (mm)	9.6
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	elastiek
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●○
Prijs	●●●○

Eenvoudige montage door het gesloten elastische systeem.

pewäg



PEWAG Brenta-C

De Brenta-C zijn extra dik en zwaar uitgevoerde sneeuwkettingen voor 4x4's en bestelauto's. De zware ketting zorgt voor extra grip in moeilijke situaties, ook te gebruiken bij off-road rijden. Hoge montagevriendelijkheid doordat de sluiting aan achterzijde snel en gemakkelijk te bedienen is. Sneeuwketting wordt handmatig nagespannen.

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	4.5
Schakel breedte (mm)	13.5
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haaksluiting
Verpakking	koffer
Normering	TÜV/V51177/Cuna
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●○
Prijs	●●●●●○

Eenvoudige maar zeer sterke ketting, met name geschikt voor campers & zware voertuigen (ook voor off-road)

pewäg



PEWAG Servomatik / SUV

De Servomatik en Servomatik SUV zijn innovatieve kettingen met beugelsysteem aan de achterkant en daardoor uitermate geschikt voor montage bij achterwielaangedreven voertuigen en bij krappe wielkasten. Snel en gemakkelijk te monteren door het automatische spansysteem met display. Deze laat zien wanneer de ketting volledig is afgespannen.

Aanspanning	automatisch
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	ja
Velgbescherming	ja/nee
Materiaaldikte (mm)	3.2 / 3.55
Schakel breedte (mm)	9.0 / 13.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	haak- /beugel
Verpakking	koffer
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●○
Prijs	●●●●●○

Sport • Specifiek voor auto's met beperkte vrije ruimte in wielkast.

pewäg



PEWAG Servostar

De nieuwste Pewag loopvlak sneeuwketting met het automatische Servo Ratel-systeem. Met dit nieuwe systeem wordt de ketting volautomatisch aangespannen. De montage is aan de buitenzijde van het wiel, op de originele wielmoer/bout. Hiermee is het dé oplossing voor voertuigen met weinig ruimte in de wielkast en blijft de velg beschermd.

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	nee
Velgbescherming	ja
Materiaaldikte (mm)	3.2
Schakel breedte (mm)	n.v.t. (loopvlak)
Schakel vorm	vierkant
Montage achter wiel	geen (loopvlak)
Verpakking	tas
Normering	ÖNORM/TÜV
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●
Prijs	●●●●●

Montage aan buitenzijde van het wiel met één simpele beweging. Bijzonder geschikt voor auto's met beperkte ruimte in wielkast.

VERIGA
SINCE 1922



VERIGA Tractiva

De Tractiva is speciaal ontworpen voor personenauto's waarbij er geen ruimte is voor een conventionele sneeuwketting. De loopvlakketting zorgt voor een uitstekende grip onder alle omstandigheden. Snelle montage door een bevestiging op de wielbout (moer).

Aanspanning	handmatig
Voor/achter	voor & achter
Keerbaar	nee
Velgbescherming	nee
Materiaaldikte (mm)	3.0
Schakel breedte (mm)	10.0
Schakel vorm	afgevlakt
Montage achter wiel	geen (loopvlak)
Verpakking	koffer
Normering	V51117/EN16662-1
Gebruiksvriendelijkheid	●●●●●
Prijs	●●●●●

Snelle montage door een bevestiging op de wielbout. Bijzonder geschikt voor auto's met beperkte ruimte in wielkast.

VERIGA
PEWAG
VERIGA

Bandenmaat
215/60-17
215/65-17
215/70-17
225/35-17
225/40-17
225/45-17
225/50-17
225/55-17
225/60-17
225/65-17
225/70-17
225/75-17
225-75-17
235/40-17
235/45-17
235/50-17
235/55-17
235/60-17
235/65-17
235/70-17
235/75-17
245/35-17
245/40-17
245/45-17
245/50-17
245/55-17
245/60-17
245/65-17
245/70-17
245/75-17
255/40-17
255/45-17
255/50-17
255/55-17
255/60-17
255/65-17
255/70-17
255/75-17
265/40-17
265/45-17
265/55-17
265/60-17

Pro Compact
Handmatig
PC9-130
PC9-130
PC9-070
PC9-080
PC9-100
PC9-120
PC9-130
PC9-130
PC9-150
PC9-090
PC9-110
PC9-130
PC9-140
PC9-150
PC9-110
PC9-120
PC9-130
PC9-150
PC9-120
PC9-130
PC9-140
PC9-150
PC9-130

Nordic star	Servo 9	Servo SUV	Servo Sport	SNOX	SNOX SUV	Brenta-C	Servomatik	Servomatik SUV	Servostar	Servostar SUV
Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Loopvlak	Loopvlak
N 76 ST	RS9 76	SXP 560	RSV 76	RSS 76	XMR 76 V		RSM 76	RSM 76V	RSC 870	
	RS9 77		RSV 77	RSS 77	XMR 77 V	SXV 570	RSM 77	RSM 77V	RSC 890 X	
									RSC 900 X	RSC 910 V
N 69 ST	RS9 69	SXP 540	RSV 69	RSS 69			RSM 69			
N 73 ST	RS9 74	SXP 550	RSV 74	RSS 73			RSM 74		RSC 840	
N 75 ST	RS9 75	SXP 560	RSV 75	RSS 75			RSM 75		RSC 850	
N 76 ST	RS9 76	SXP 560	RSV 76	RSS 76	XMR 75 V		RSM 76	RSM 76V	RSC 870	
N 77 ST	RS9 77	SXP 570	RSV 77	RSS 77	XMR 77 V	SXV 570	RSM 77	RSM 77V	RSC 880	
	RS9 79		RSV 79	RSS 79	XMR 79 V	SXV 580	RSM 78	RSM 78V	RSC 900 X	RSC 910 V
			RSV 79		XMR 80 V	SXV 580	RSM 79	RSM 79V		RSC 920 V
										RSC 930 V
N 73 ST	RS9 74	SXP 540	RSV 74	RSS 73			RSM 74			
N 74 ST	RS9 75	SXP 550	RSV 74	RSS 74			RSM 74		RSC 840	
N 75 ST	RS9 76	SXP 560	RSV 76	RSS 75			RSM 76	RSM 76V	RSC 860	
N 77 ST	RS9 77	SXP 570	RSV 77	RSS 77	XMR 77 V	SXV 580	RSM 77	RSM 77V	RSC 880	
			RSV 79		XMR 79 V	SXV 580	RSM 78	RSM 78V	RSC 890 X	
	RS9 80		RSV 80	RSS 80				RSM 80V		RSC 910 V
			RSV 80A		XMR 80A V			RSM 80AV		RSC 920 V
										RSC 930 V
N 74 ST	RS9 74	SXP 550	RSV 74	RSS 74			RSM 74		RSC 840	
	RS9 76	SXP 560	RSV 76	RSS 75			RSM 76	RSM 76V	RSC 850	
N 77 ST	RS9 77		RSV 77	RSS 77			RSM 78	RSM 78V	RSC 870	
N 79 ST	RS9 79		RSV 79	RSS 79		SXV 580	RSM 78	RSM 78V	RSC 880	
									RSC 900 X	RSC 910 V
			RSV 80A		XMR 80 V	SXV 590		RSM 80AV		RSC 920 V
			RSV 81A					RSM 81AV		RSC 930 V
			RSV 81A		XMR 81 V			RSM 82V		
N 75 ST	RS9 75	SXP 560	RSV 75	RSS 75			RSM 75		RSC 840	
N 76 ST	RS9 76	SXP 570	RSV 76	RSS 76		SXV 570	RSM 76	RSM 76V	RSC 860	
			RSV 79		XMR 79 V	SXV 580	RSM 78	RSM 78V	RSC 870	
	RS9 79		RSV 79	RSS 79			RSM 79	RSM 79V	RSC 890 X	
			RSV 80A		XMR 80A V	SXV 590		RSM 80AV		RSC 910 V
			RSV 81A		XMR 80A V			RSM 81V		RSC 920 V
			RSV 81A					RSM 81AV		RSC 930 V
			RSV 83		XMR 83 V					
N 76 ST	RS9 76	SXP 570	RSV 76	RSS 75		SXV 570	RSM 76	RSM 76V	RSC 840	
									RSC 860	
										RSC 920 V

Tractiva Sport	Tractiva SUV
Loopvlak	Loopvlak
T-S70	
T-S70	T-U10
	T-U20
T-S30	
T-S50	
T-S70	
	T-U10
	T-U40
	T-U50
T-S30	
T-S40	
T-S70	
	T-U10
	T-U20
	T-U40
	T-U50
T-S30	
T-S50	
T-S70	
	T-U10
	T-U30
	T-U50
	T-U60
T-S30	
T-S60	
	T-U10
	T-U30
	T-U40
	T-U60
T-S30	
T-S40	
	T-U10
	T-U30

VERIGA
PEWAG
VERIGA

Bandenmaat
205/50-18
205/55-18
215/40-18
215/45-18
215/50-18
215/55-18
215/60-18
225/35-18
225/40-18
225/45-18
225/50-18
225/55-18
225/60-18
225/65-18
225/70-18
235/35-18
235/40-18
235/45-18
235/50-18
235/55-18
235/60-18
235/65-18
245/35-18
245/40-18
245/45-18
245/50-18
245/55-18
245/60-18
250/50-18
255/35-18
255/40-18
255/45-18
255/50-18
255/55-18
255/60-18
255/65-18
255/70-18
265/30-18
265/35-18
265/40-18
265/45-18
265/50-18

Pro Compact
Handmatig
PC9-120
PC9-100
PC9-100
PC9-120
PC9-130
PC9-090
PC9-100
PC9-120
PC9-130
PC9-140
PC9-150
PC9-090
PC9-110
PC9-130
PC9-140
PC9-150
PC9-150
PC9-110
PC9-130
PC9-130
PC9-150
PC9-120
PC9-130
PC9-140
PC9-130
PC9-130
PC9-140
PC9-130
PC9-140
PC9-150
PC9-150
PC9-130
PC9-140
PC9-150

Nordic star	Servo 9	Servo SUV	Servo Sport	SNOX	SNOX SUV	Brenta-C	Servomatik	Servomatik SUV	Servostar	Servostar SUV
Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Loopvlak	Loopvlak
N 73 ST	RS9 73			RSS 73			RSM 73		RSC 840	
N 73 ST	RS9 74	SXP 550	RSV 74	RSS 74			RSM 74		RSC 850	
N 76 ST	RS9 76		RSV 76	RSS 75			RSM 76	RSM 76V	RSC 860	
	RS9 77		RSV 77	RSS 76	XMR 77 V		RSM 77	RSM 77V	RSC 890 X	
N 73 ST	RS9 74	SXP 550	RSV 74	RSS 74			RSM 74		RSC 840	
N 75 ST	RS9 75	SXP 560	RSV 75	RSS 75			RSM 75		RSC 860	
	RS9 77		RSV 77	RSS 77			RSM 77	RSM 77V	RSC 870	
	RS9 77	SXP 570	RSV 77	RSS 79		SXV 570	RSM 77	RSM 77V	RSC 880	
N 79 ST	RS9 79		RSV 79	RSS 79			RSM 78	RSM 78V	RSC 900 X	RSC 910 V
			RSV 80					RSM 80V		RSC 920 V
N 74 ST	RS9 75	SXP 560	RSV 75	RSS 74			RSM 75		RSC 850	
N 76 ST	RS9 76	SXP 570	RSV 76	RSS 76			RSM 76	RSM 76V	RSC 860	
N 77 ST	RS9 77		RSV 77	RSS 77		SXV 580	RSM 78	RSM 78V	RSC 880	
N 79 ST	RS9 79		RSV 79	RSS 79		SXV 580	RSM 79	RSM 79V	RSC 890 X	
	RS9 80		RSV 80A	RSS 80	XMR 80 V			RSM 80V		RSC 910 V
			RSV 80A		XMR 80 V	SXV 590		RSM 80AV		RSC 920 V
N 75 ST	RS9 76	SXP 560	RSV 76	RSS 75			RSM 76	RSM 76V	RSC 850	
N 77 ST	RS9 77		RSV 77	RSS 76			RSM 77	RSM 77V	RSC 870	
N 79 ST	RS9 79		RSV 79	RSS 79		SXV 580	RSM 79	RSM 79V	RSC 880	
	RS9 80		RSV 80	RSS 80	XMR 80 V			RSM 80AV	RSC 900 X	RSC 910 V
									RSC 920 V	
N 75 ST	RS9 75		RSV 75				RSM 75		RSC 840	
N 77 ST	RS9 77	SXP 570	RSV 77				RSM 77	RSM 77V	RSC 860	
	RS9 77		RSV 77		XMR 79 V		RSM 78	RSM 78V	RSC 870	
			RSV 81		XMR 80A V	SXV 590		RSM 81V		RSC 910 V
			RSV 81A		XMR 81 V	SXV 590		RSM 81AV		RSC 920 V
										RSC 930 V
			RSV 83		XMR 82 V					
	RS9 76	SXP 570	RSV 76	RSS 75		SXV 570	RSM 76	RSM 76V	RSC 840	
									RSC 860	
	RS9 79		RSV 79	RSS 79			RSM 79	RSM 79V	RSC 880	
									RSC 900 X	RSC 910 V

Tractiva Sport	Tractiva SUV
Loopvlak	Loopvlak
T-S40	
T-S50	
T-S30	
T-S40	
T-S70	
	T-U10
T-S30	
T-S50	
T-S70	
	T-U20
	T-U30
	T-U50
T-S30	
T-S40	
T-S70	
	T-U10
	T-U20
	T-U40
T-S30	
T-S50	
T-S70	
	T-U10
	T-U20
	T-U40
T-S70	
T-S30	
T-S60	
	T-U10
	T-U20
	T-U40
	T-U60
T-S30	
T-S40	
T-S70	
	T-U10

VERIGA
PEWAG
VERIGA

Bandenmaat		Pro Compact	Nordic star	Servo 9	Servo SUV	Servo Sport	SNOX	SNOX SUV	Brenta-C	Servomatik	Servomatik SUV	Servostar	Servostar SUV	Tractiva Sport	Tractiva SUV
		Handmatig	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Loopvlak	Loopvlak	Loopvlak	Loopvlak
295/30-19												RSC 860			
295/35-19												RSC 870			
295/40-19											RSM 81AV	RSC 890 X	RSC 910 V		T-U10
295/45-19													RSC 920 V		T-U30
305/25-19															
305/30-19															
305/35-19															
315/25-19															
315/30-19															
325/30-19															
325/35-19															
335/30-19															
335/35-19															
345/30-19															
345/35-19															
355/35-19															
▶ 20 inch 155/60-20	PC9-100														
175/55-20	PC9-110														
195/50-20	PC9-130														
195/55-20	PC9-130			RS9 77			RSS 77						RSC 880		
195/65-20													RSC 900 X		
215/45-20	PC9-130									RSM 77	RSM 77V	RSC 880			
225/30-20	PC9-100											RSC 840			
225/35-20	PC9-120											RSC 860			
225/40-20	PC9-130			RS9 77		RSV 77				RSM 77	RSM 77V	RSC 870			
225/45-20															
235/30-20	PC9-110											RSC 850			
235/35-20	PC9-130											RSC 860			
235/40-20	PC9-140											RSC 880			
235/45-20				RS9 79		RSV 79		XMR 79 V				RSC 890 X	RSC 910 V		T-U10
235/50-20													RSC 910 V		T-U30
235/55-20						RSV 81					RSM 81V		RSC 930 V		T-U50
235/60-20													RSC 930 V		T-U60
245/30-20	PC9-130											RSC 850			
245/35-20	PC9-130			RS9 77		RSV 77	RSS 77			RSM 77	RSM 77V	RSC 870			
245/40-20	PC9-150			RS9 79		RSV 79	RSS 79			RSM 78	RSM 78V	RSC 880			
245/45-20												RSC 900 X	RSC 910 V		
245/50-20													RSC 920 V		T-U30
255/30-20	PC9-130											RSC 860			
255/35-20	PC9-150											RSC 870			
255/40-20	PC9-150					RSV 80	RSS 80				RSM 80V	RSC 890 X	RSC 910 V		T-U10
255/45-20						RSV 80A					RSM 80AV		RSC 910 V		T-U40

TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

- Controleer of voor uw voertuig speciale instructies gelden bij montage.
- Lees altijd de montagehandleiding en doe een test montage.
- Monteer de sneeuwketting op tijd bij sneeuw of ijs.
- Monteer de kettingen op de aangedreven wielen. Bij 4x4 aandrijving is het aanbevolen de instructies van de autofabrikant op te volgen.
- Controleer na ongeveer 50 meter altijd de kettingspanning en stand op de band, corrigeer dit indien nodig.
- Span de ketting altijd na als u de ketting hoort aanlopen, let op voor een te strak gespannen ketting. Deze kan schade aan de banden veroorzaken.
- De rijprestaties van uw voertuig wijzigen ingrijpend bij gebruik van sneeuwkettingen. Rijd niet sneller dan 50 km/h, en rijd beduidend langzamer bij sneeuwvrije delen.
- Demonteer de ketting direct bij verbeterde weersomstandigheden, zo voorkomt u onnodige slijtage.
- Controleer regelmatig de toestand van uw ketting op o.a. slijtage. Door het draaien van het kettingnet heeft u een dubbele levensduur en slijten de schakels gelijkmatig.

OVERZICHT SNEEUWKETTINGENPLICHT EUROPA

- Sneeuwkettingen zijn niet verplicht
- Sneeuwkettingen zijn verplicht in de auto. Bij zomerbanden verplicht te gebruiken bij winterse omstandigheden
- Sneeuwkettingen zijn niet toegestaan
- Sneeuwkettingen zijn verplicht als dit wordt aangegeven door middel van een verkeersbord

Bron: Vereniging VACO. Meer informatie: www.bovag.nl/winterbanden of www.vaco.nl.

